



Rilevatori gas e apparecchiature ATEX





ART.BW.44370085
RILEVATORE
MONOGAS
GASALERTCLIP
EXTREME
"CO 24 MESI"

Rilevatore monogas non richiede taratura, sostituzione dei sensori né sostituzione o carica della batteria. GasAlertClip Extreme è compatibile con la stazione automatica di controllo MicroDock II; la sua semplicità, insieme a minime esigenze di addestramento e costi di manutenzione irrilevanti, lo rende uno degli strumenti di protezione più convenienti sia per il personale interno che per i collaboratori esterni. Ampio display LCD, visualizza esposizioni allarme picchi incontrati su richiesta, autotest giornaliero attivato dall'utente, allarme interno a vibrazione per ambienti ad alta rumorosità, trasmette eventi di allarme gas. Dimensioni: 2,8 x 5,0 x 8,1 cm. Peso: 76 g. Valutazioni: EMI / RF:

Conforme alla Direttiva 89/336 / CEE IP 66/67. DISPONIBILE NELLE VERSIONI: H2S, CO, O2".
Imballo: 1/10 pz.

ART.BW.CLIPHB-CASE: guscio di ibernazione 24/36 mesi H2S/CO.



ART.BW.44370369
RILEVATORE
MICROCLIP XL
(4 GAS)

Semplice utilizzo con un solo pulsante, datalogger standard (16 ore) e registrazione eventi (10 eventi). Grazie all'aggiunta di IntelliFlash™, offre una conferma visiva continua delle sue condizioni operative e di efficienza. Guscio di protezione anti-urto. Schermo LCD continuo mostra le concentrazioni di gas contemporanee per H2S, CO, O2 e combustibili (0-100% LEL). Alimentato tramite batteria al litio (in genere 18 ore di funzionamento; ricarica in meno di 5 ore). Suoneria di allarme a 100 dB e allarme barre di allarme luminose (tipico), allarme interno vibrante per aree molto rumorose. Interamente compatibile con test automatico MicroDock. Test automatico di integrità per: integrità circuito, batteria, sensore e allarmi acustici/visivi.
Dimensioni: 10,8x6x2,7 cm (H x L x P).

Norme: ATEX / -20° A +58°. IP 67.

Imballo: 1/10 pz.

Centro di taratura e riparazione gas detector



ART.BW.MC5PID
RILEVATORE MULTIGAS
"GASALERTMICRO
5 PID" (SOSTANZE
CHIMICHE ORGANICHE
VOLATILI)

Ineguagliato nella sua versatilità, può monitorare e visualizzare fino a 5 potenziali gas presenti nell'atmosfera. Semplicità d'uso e di calibrazione, Test automatico di controllo Custodia robusta ed anti-shock. Tre tipi di allarme (udibile, visivo e vibrante). Quattro livelli di allarme: Basso, Alto, TWA e STEL. Dotato di suoneria di allarme a 95 dB e due larghe barre di allarme luminose. Display retro illuminato a LCD con opzione di retroilluminazione. Water-resistant. Alimentato da un kit di batterie ricaricabili, comprensivo di caricabatteria.
Dimensioni (H x L x P) 14,5 x 7,4 x 3,8 cm

Norme: Il 1G Ex ia IIC T4, -20°C to +50°C, IP67 (Zone 0), Il 2G Ex ia d IIC T4, -40°C to +60°C, IP66/67 (Zone 1)

Imballo: 1 pz.



ART.GC.GAS
RILEVATORE MULTIGAS
LEL, O2, CO, H2S, SO2
CON POMPA DI
CAMPIONAMENTO

Rilevatore multigas con pompa di campionamento, può controllare in modo affidabile e sicuro fino a cinque gas pericolosi e abbinando ad un solo pulsante con una pompa di campionamento. Compatto, leggero e resistente all'acqua, attiva allarmi visivi, acustici e a vibrazione in condizioni di allarme BAS-SO, ALTO, TWA o STEL con set point di allarme per tutti i sensori definibili dall'utente. La nuova pompa di campionamento rende l'accesso a spazi confinati ed il campionamento a distanza, semplici come non mai, dotato di tubo di campionamento standard. E' provvisto di batterie ricaricabili agli ioni di litio con oltre 14 ore di utilizzo.

Dimensioni: 143 x 130 x 84 mm (H x L x P).
Peso: 333 g.

Norme: ATEX: Il 2 G Ex db ia IIC T4 Gb Tamb da -20° C a +55° C, IP65 e IP67.

Imballo: 1 pz.



ART.GC.SGC
RILEVATORE
MONOGAS
"24 MESI"
H2S-CO-O2-LEL

Affidabilità del sensore senza pari per H2S, CO, O2 e LEL. Set point di allarme regolabili e capacità di lettura del gas in tempo reale. Risoluzione di 0,1 ppm per sensore e display H2S. Comunicazioni IR a due vie per download di eventi, bump test e aggiornamenti. Identificazione individuale del rilevatore programmabile. Semplice da usare con un solo pulsante, conferma / identificazione "Bump Check". Nessun costo di servizio nascosto o costi di manutenzione. Leggero e resistente, clip per aggancio. Registra 25 eventi: i più recenti sostituiscono gli eventi precedenti. Test Autotest a funzionalità completa all'attivazione e ogni 20 ore. Prove continue della batteria automatica.
Dimensioni: 85,5 x 48 x 29 mm.

Norme: ATEX: Il 1 G T4 Ex ia IIC T4
IECEx: EX ia IIC T4, IP67, InMetro: IEx 15.0058 Ex ia IIC T4 Ga
(-40°C (H2S,CO) / -35°C (O2) ≤ Ta ≤ +50°C)

Imballo: 1/100 pz.



ART.GC.MGCP
RILEVATORE MULTI GAS
(4 GAS)
O2, CO, H2S, LEL

Semplice utilizzo con un solo pulsante, datalogger standard, 30 registrazione eventi. Offre una conferma visiva continua delle sue condizioni operative e di efficienza. Guscio di protezione anti-urto. Schermo LCD continuo mostra le concentrazioni di gas contemporanee per H2S, CO, O2 e combustibili (0-100% LEL). Alimentato tramite batteria litio (in genere 25 ore di funzionamento; ricarica in meno di 4/6 ore). Suoneria di allarme e larghe barre di allarme luminose (tipico), allarme interno vibrante per aree molto rumorose. Interamente compatibile con test automatico docking station. Test automatico di integrità per: integrità circuito, batteria, sensore e allarmi acustici/visivi.
Dimensioni: 11,8x6,1x3 cm (H x L x P).

Norme: IECEx: Ex ia IIC T4 Ga (-20°C ≤ Ta ≤ +50°C), EN60079-0:2012, 60079-11:2012, 60079-26:2006, ATEX: CE Sira 14ATEX2013 (-20°C ≤ Ta ≤ +50°C), Il 1 G Ex ia IIC T4 Ga (-20°C ≤ Ta ≤ +50°C). IP67. Optional: pompa di campionamento, e valigetta con kit IR, ed accessori per la taratura. Imballo: 1/100 pz.



ART.GS.WP4
ALLARME UOMO TERRA
come previsto da L.81/08
Art. 43 e DM 388/03
Art. 2 comma 5

Questo dispositivo integra la funzione "Uomo a terra" estesa capace di inviare automaticamente un segnale di allarme, unitamente alla posizione GPS (se outdoor), in caso di caduta (perdita di verticalità), di prolungata immobilità o di pressione del tasto SOS, utilizzando i vettori SMS, GSM e GPRS. Utilizza la tecnologia di lettura RFID di gestire in modo semplice la localizzazione (come se si trattasse di un controllo accessi). Grazie alle letture in memoria, l'allarme includerà le ultime posizioni visitate, così da velocizzare le ricerche. Infine lo strumento è anche un telefono GSM, capace di comporre numeri (rapidi o da rubrica) ed essere chiamato, con filtro in ricezione.

Imballo: 1 pz.



ART.GS.TMT250841
ALLARME UOMO TERRA
GPS/GSM INTEGRATO

Personal tracker AUTONOMO con connettività GNSS, GSM e Bluetooth. Funzione uomo a terra per lavoratori soli che lavorano e possono avere problemi, monitorando la posizione verticale e orizzontale senza premere alcun pulsante. Il grande pulsante di allarme nel mezzo del dispositivo invia notifiche immediate in caso di emergenza. L'allarme può essere inviato tramite GPRS / SMS o attivare una chiamata vocale. Progettato per persone, auto, controllo degli impiegati, eventi sportivi ecc. La custodia impermeabile IP67 garantisce l'uso esterno. Aggiornamento a mani libere, firmware e configurazione tramite Bluetooth integrata consente di utilizzare la cuffia wireless per avere le mani libere. Custodia IP67 certificata (optional).

Dimensioni: 44x43x20 mm.
DETTAGLI TECNICI: Funzionalità GSM / GPRS, Quad-band 900/1800 MHz; SMS (testo / dati), chiamate vocali tramite Bluetooth, segnali acustici, 33/99 canali di acquisizione -165 dBm sensibilità. Cavo magnetico USB, 2 pulsanti configurabili, 50 zone Geofence One - via di comunicazione vocale (funzione di chiamata silenziosa). (Custodia per cintura a parte ART.GS.08800228). Imballo: 1 pz.



ART.IS330.2
CELLULARE ATEX
IP68
PER SPAZI CONFINATI

Telefono cellulare con funzione radio professionale, pulsante push to talk per una comunicazione più semplice. Interfaccia ISM multifunzionale, batteria ad alte prestazioni 4050 mAh, 3,7 V sostituibile. Gestione tramite sistema MDM con opzione di ricarica tramite caricatore da tavolo e multiplo. IP68 antipolvere/impermeabile, utilizzabile da -20 °C a 60 °C.

Dimensioni 152,6 x 64 x 26,7 mm
Peso 318 g.

II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc IP64

Imballo: 1/1.



ART. RADIO ATEX ENTEL
ATEX II2G - EEx ib IIA T4 GB
RADIO ATEX
RICETRASMITTENTE

Professionale senza licenza (PMR446) destinata all'impiego in zone a rischio di esplosione ATEX.

Certificata secondo le normative Europee, rispondente alle norme MIL STD810CDEF ed a tenuta stagna con un grado di protezione IP68. Batteria al Litio da 1800mAh, ampio display, comandi ergonomici pensati per l'impiego anche con guanti. Indicatore di carica della batteria. Voice Scrambler integrato attivabile con la pressione di un tasto, questa funzione assicura la privacy.

18,5 ore di autonomia (ciclo standard). E' sufficiente premere un pulsante per contattare all'istante una, dieci, cento persone, senza costosi canoni di abbonamento. Temperatura d'esercizio da -40°C a +85°C
Dimensioni (A x L x P): 138 x 60 x 38 mm
Peso 435 g.
Potenza audio 1 Watt

Imballo: 1/1.



ART.IS360.2
CELLULARE ATEX
IP68
PER SPAZI CONFINATI

Pratico telefono cellulare dotato di un sistema operativo indipendente. Display Glass da 3,0" (7,62 cm) utilizzabile con i guanti, batteria ad alte prestazioni 3000 mAh, 3,8 V sostituibile. Altoparlante amplificato e pulsanti programmabili individualmente. 8 Giga di memoria interna, espandibile con microSD fino a 32 Giga.

IP68 antipolvere/impermeabile, utilizzabile da -10 °C a 50 °C.

Dimensioni: 120,2 x 61,5 x 25,2 mm
Peso: 195 g

ATEX Zona 2/22
II 3G Ex ic IIC T4 Gc
II 3D Ex ic IIIC T135°C Dc

Imballo: 1/1.



SERVIZI:

TARATURA DI RILEVATORI DI GAS
MSA
BW HONEYWELL
CROWCON
E SERVIZIO DI RIPARAZIONE CON CAMBIO SENSORI ETC.

